



LUMINARIAS EMPOTRABLES Exde Zona 1,2,21,22



RLF 250 ...



	A	B	C
18W	701	302	130
36W	1312	302	130
58W	1811	302	130



Sección de corte en tech
Dimensiones en mm

**empotrable a techo
RLF 250...** [Zona 1, 2, 21 y 22]

Categoría ATEX 94/9/CE	II 2 G - Ex de IIC T4 II 2 D - Ex tD A21IP65 T60°C
Tamb. de uso	-20°C a +40°C
Certificado CE examen tipo ¹⁾	FTZU 06ATEX 0050X
Grado de protección	IP65 según EN 60529
Tensión nominal AC:	110-254V ±10%, 50-60Hz 220-254V ±10%, 50-60Hz (variante 58W)
Tensión nominal CC:	110-250V ±10% 195-250V ± 10% (variante 18W y 58W)
Clase de aislamiento	I
Lámparas ²⁾	Bipatilla, portalámparas G13 según IEC 60061
Luminarias fluorescentes en chapa de acero pintado, con difusor en vidrio de 5mm de grueso de gran resistencia ; reactancia electrónica; para montaje a techo ³⁾ .	

Tipo	Entrada ²⁾	Código	Kg
Envolvente en chapa acero blanco			
RLF 250 18/18 (2x18W)	2/5-2K	1 2283 218 001	6,90
RLF 250 18/18 (2x18W)	2/5-2M	1 2283 218 002	6,90
RLF 250 418 (4x18W)	2/5-2K	1 2283 418 011	9,50
RLF 250 418 (4x18W)	2/5-2M	1 2283 418 012	9,50
RLF 250 36/36 (2x36W)	2/5-2K	1 2283 236 001	12,90
RLF 250 36/36 (2x36W)	2/5-2M	1 2283 236 002	12,90
RLF 250 336 (3x36W)	2/5-2K	1 2283 336 011	13,40
RLF 250 336 (3x36W)	2/5-2M	1 2283 336 012	17,80
RLF 250 436 (4x36W)	2/5-2K	1 2283 436 011	16,50
RLF 250 436 (4x36W)	2/5-2M	1 2283 436 012	16,50
RLF 250 58/58 (2x58W)	2/5-2K	1 2283 258 001	17,20
RLF 250 58/58 (2x58W)	2/5-2M	1 2283 258 002	17,20
RLF 250 358 (3x58W)	2/5-2K	1 2283 358 011	17,80
RLF 250 358 (3x58W)	2/5-2M	1 2283 358 012	17,80
RLF 250 458 (4x58W)	2/5-2K	1 2283 458 011	19,80
RLF 250 458 (4x58W)	2/5-2M	1 2283 458 012	19,80

Envolvente en acero inoxidable AISI 304			
RLF-INOX 250 18/18	2/5-2K	1 2283 218 004	6,9
RLF-INOX 250 18/18	2/5-2M	1 2283 218 003	6,9
RLF-INOX 250 418	2/5-2K	1 2283 418 001	9,5
RLF-INOX 250 418	2/5-2M	1 2283 418 002	9,5
RLF-INOX 250 36X36	2/5-2K	1 2283 236 003	12,9
RLF-INOX 250 36/36	2/5-2M	1 2283 236 004	12,9
RLF-INOX 250 336	2/5-2K	1 2283 336 001	13,4
RLF-INOX 250 336	2/5-2M	1 2283 336 002	13,4
RLF-INOX 250 436	2/5-2K	1 2283 436 001	16,5
RLF-INOX 250 436	2/5-2M	1 2283 436 002	16,5
RLF-INOX 250 58/58	2/5-2K	1 2283 258 003	17,2
RLF-INOX 250 58/58	2/5-2M	1 2283 258 004	17,2
RLF-INOX 250 358	2/5-2K	1 2283 358 001	17,2
RLF-INOX 250 358	2/5-2M	1 2283 358 002	17,2
RLF-INOX 250 458	2/5-2K	1 2283 458 001	19,8
RLF-INOX 250 458	2/5-2M	1 2283 458 002	19,8

Accesorios: Acero pintado blanco	
Soporte pared	3 2283 000 007
Perfil de montaje 2x18W	3 2283 000 001
Perfil de montaje 4x18W	3 2283 000 002
Perfil de montaje 2x/3 x36W	3 2283 000 003
Perfil de montaje 4 x 36W	3 2283 000 004
Perfil de montaje 2x/3 x 58W	3 2283 000 005
Perfil de montaje 4 x 58W	3 2283 000 006

Accesorios: Acero inoxidable	
Perfil de montaje 2x18W	3 2283 000 008
Perfil de montaje 4x18W	3 2283 000 009
Perfil de montaje 2/3 x36W	3 2283 000 010
Perfil de montaje 4 x 36W	3 2283 000 011
Perfil de montaje 2x/3 x 58W	3 2283 000 012
Perfil de montaje 4 x 58W	3 2283 000 013