

PRENSAESTOPAS ROSCA MÉTRICA PARA CABLE ARMADO

ADE-4F ISO	[Zona 1, 2, 21 Y 22]
Aplicación 94/9/CE	⊕ II2G - Ex db IIC ¹⁾ / Ex eb IIC ⊕ II2D - Ex tb IIIC
Certificado examen tipo CE	INERIS 12 ATEX 0032X Otros certificados consultar
Temperatura ambiente de uso	-30°C a + 80°C
Grado protección EN 60529	IP 66 (Nota)
Rosca ISO 965-1 e ISO 965-3	Métrica ISO
Materiales	Latón niquelado y Neopreno ²⁾

Prensaestopas ADE-4F ISO								Junta plana Tuerca	
Latón niquelado sellos en neopreno Ref.	Rosca cable ISO	Ø cable bajo armadura [mm]	Ø cable exterior [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Fibra Ref.	Latón niquelado Ref.
CAP846404	M12 x 1,5	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	19	36	15	CAP221245	CAP221294
CAP846594	M16 x 1,5	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	19	36	15	CAP221645	CAP221694
CAP846504	M16 x 1,5	7,0 - 12	10 - 16	19	24	36	15		
CAP846674	M20 x 1,5	4,5 - 8,5	7,2 - 12	19	24	36	15	CAP222045	CAP222094
CAP846694	M20 x 1,5	7,0 - 12	10 - 16	24	24	42	15		
CAP846604	M20 x 1,5	10 - 16	13,5 - 21	30	30	46	15		
CAP846774	M25 x 1,5	7,0 - 12	10 - 16	24	30	42	15	CAP222545	CAP222594
CAP846794	M25 x 1,5	10 - 16	13,5 - 21	30	30	46	15		
CAP846704	M25 x 1,5	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	56	15		
CAP846894	M32 x 1,5	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	56	15	CAP223245	CAP223294
CAP846804	M32 x 1,5	18 - 27,5	23 - 34	48	48	63	15		
CAP846994	M40 x 1,5	18 - 27,5	23 - 34	48	48	63	15	CAP224045	CAP224094
CAP846904	M40 x 1,5	23 - 34	29 - 41	55	55	68	15		
CAP847094	M50 x 1,5	23 - 34	29 - 41	55	55	68	16	CAP225045	CAP225094
CAP847004	M50 x 1,5	29 - 41	35 - 48	64	64	74	16		
CAP847294	M63 x 1,5	35 - 48	42 - 56	72	72	77	17	CAP226345	CAP226394
CAP847204	M63 x 1,5	42 - 56	50 - 65	85	85	85	17		
CAP847394	M75 x 1,5	42 - 56	50 - 65	85	85	85	18	CAP227545	CAP227594
CAP847304	M75 x 1,5	50 - 65	58 - 74	95	95	92	18		
CAP847594	M90 x 2,0	58 - 74	63 - 83	110	110	104	22	CAP229045	CAP229094
CAP847504	M90 x 2,0	66 - 83	75 - 93	120	120	108	22		
CAP847574	M90 x 2,0	75 - 93	85 - 104	135	120	108	22		

PRENSAESTOPAS ROSCA PULGADA NPT PARA CABLE ARMADO

Prensaestopas ADE-4F NPT							
Latón niquelado sellos en neopreno Ref.	Rosca NPT	Ø cable bajo armadura [mm]	Ø cable exterior [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]
CAP848404	1/4"	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	19	36	12
CAP848594	3/8"	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	19	36	12
CAP848504	3/8"	7,0 - 12	10 - 16	24	24	42	12
CAP848674	1/2"	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	24	36	16
CAP848694	1/2"	7,0 - 12	10 - 16	24	24	42	16
CAP848604	1/2"	10 - 16	13,5 - 21	30	30	46	16
CAP848774	3/4"	7,0 - 12	10 - 16	24	30	42	16
CAP848794	3/4"	10 - 16	13,5 - 21	30	30	46	16
CAP848704	3/4"	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	56	16
CAP848894	1"	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	46	20
CAP848804	1"	18 - 27,5	23 - 34	48	48	63	20
CAP848994	1 ¹ / ₄ "	18 - 27,5	23 - 34	48	48	63	20
CAP848904	1 ¹ / ₄ "	23 - 34	29 - 41	55	55	68	20
CAP849094	1 ¹ / ₂ "	23 - 34	29 - 41	55	55	68	20
CAP849004	1 ¹ / ₂ "	29 - 41	35 - 48	64	64	74	20
CAP849294	2"	35 - 48	42 - 56	72	72	77	20
CAP849204	2"	42 - 56	50 - 65	85	85	85	20
CAP849494	2 ¹ / ₂ "	42 - 56	50 - 65	85	85	85	28
CAP849404	2 ¹ / ₂ "	50 - 65	58 - 74	95	95	92	28
CAP849594	3"	58 - 74	66 - 83	110	110	104	30
CAP849504	3"	66 - 83	75 - 93	120	120	108	30