

PRENSAESTOPAS ROSCA MÉTRICA PARA CABLE NO ARMADO

ADE-1F2 NPT		Zona 1, 2, 21 Y 22
Aplicación 94/9/CE	⊕ II2G - Ex db IIC ¹⁾ / Ex eb IIC ⊕ II2D - Ex tb IIIC	
Certificado examen tipo CE	INERIS 12 ATEX 0032X Otros certificados consultar	
Temperatura ambiente de uso	-30°C a + 80°C	
Grado protección EN 60529	IP 66 (Nota)	
Rosca ISO 965-1 e ISO 965-3	Métrica ISO	
Materiales	Latón niquelado y Neopreno ²⁾	

Prensaestopas ADE-1F2 ISO							Junta plana	
Tuerca Latón niquelado Junta neopreno	Rosca entrada	Ø Exterior	A mm	B mm	E mm	F max	Fibra Ref.	Latón niquelado Ref.
Ref.	ISO	m m						
CAP806404	M12	4.5-8	15	15	15	26	CAP221245	CAP221294
CAP806594	M16	4.5-8.5	19	15	15	26	CAP 221645	CAP221694
CAP806504	M16	7-12	19	19	15	29,5		
CAP806664	M20	2.75-5.5	24	15	15	24	CAP222045	CAP222094
CAP806674	M20	4,5-8	24	15	15	26		
CAP806694	M20	7-12	24	19	15	29,5		
CAP806604	M20	10-16	24	24	15	32		
CAP806774	M25	7-12	30	19	15	29.5	CAP222545	CAP222594
CAP806794	M25	10-16	30	24	15	32		
CAP806704	M25	13.5-20.5	30	30	15	38.5		
CAP806804	M32	18-27.5	41	41	15	46	CAP223245	CAP223294
CAP806904	M40	23-34	48	48	15	50	CAP224045	CAP224094
CAP807004	M50	29-41	55	55	16	52	CAP225045	CAP225094
CAP807084	M50	35-45	64	64	16	56.5		
CAP807204	M63	42-56	72	72	17	60	CAP226345	CAP226394
CAP807304	M75	50-65	85	85	18	67.5	CAP227545	CAP227594
CAP807594	M90	58-74	95	95	22	69	CAP 229045	CAP229094
CAP807504	M90	66-83	110	110	22	80		
CAP807604	M110	75-93	120	120	22	80		
CAP807704	M110	85-104	135	135	22	90		

PRENSAESTOPAS ROSCA PULGADA NPT PARA CABLE NO ARMADO

Prensaestopas ADE-4F NPT							
Latón niquelado sellos en neopreno Ref.	Rosca NPT	Ø cable bajo armadura [mm]	Ø cable exterior [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]
CAP848404	1/4"	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	19	36	12
CAP848594	3/8"	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	19	36	12
CAP848504	3/8"	7,0 - 12	10 - 16	24	24	42	12
CAP848674	1/2"	4,5 - 8,5	7,0 - 12	19	24	36	16
CAP848694	1/2"	7,0 - 12	10 - 16	24	24	42	16
CAP848604	1/2"	10 - 16	13,5 - 21	30	30	46	16
CAP848774	3/4"	7,0 - 12	10 - 16	24	30	42	16
CAP848794	3/4"	10 - 16	13,5 - 21	30	30	46	16
CAP848704	3/4"	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	56	16
CAP848894	1"	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	46	20
CAP848804	1"	18 - 27,5	23 - 34	48	48	63	20
CAP848994	1" ^{1/4}	18 - 27,5	23 - 34	48	48	63	20
CAP848904	1" ^{1/4}	23 - 34	29 - 41	55	55	68	20
CAP849094	1" ^{1/2}	23 - 34	29 - 41	55	55	68	20
CAP849004	1" ^{1/2}	29 - 41	35 - 48	64	64	74	20
CAP849294	2"	35 - 48	42 - 56	72	72	77	20
CAP849204	2"	42 - 56	50 - 65	85	85	85	20
CAP849494	2" ^{1/2}	42 - 56	50 - 65	85	85	85	28
CAP849404	2" ^{1/2}	50 - 65	58 - 74	95	95	92	28
CAP849594	3"	58 - 74	66 - 83	110	110	104	30
CAP849504	3"	66 - 83	75 - 93	120	120	108	30